

Bombas de agua



vreme 

GRUNDFOS 

**En Vreme,  
toda la línea de Grundfos  
a tu alcance.**

Ponemos a tu disposición toda la gama de **bombas Grundfos**, reconocidas por su calidad y eficiencia.

En nuestro catálogo hemos destacado los modelos más representativos, pero si necesitas otra opción específica, no dudes en consultarnos.

## Bombas circuladoras: Eficiencia y confiabilidad

Estas bombas están diseñadas para ofrecer **máxima eficiencia energética** con un mantenimiento mínimo.

Comparadas con las circuladoras convencionales, pueden **reducir el consumo de energía hasta en un 80 %**, brindando además un funcionamiento **silencioso y confiable**.

Te asesoramos para elegir el modelo adecuado según las características técnicas de tu instalación.

**¡Contáctanos y encontrá la solución perfecta para tus proyectos!**



### Cacao P 15-60 c/purga automática

#### DATOS TÉCNICOS

- 3 configuraciones de velocidad
- 6m máx. carga de salida
- 1" conexión BSP
- 15°C a +110°C temp. alcance
- Caudal volumétrico Q máximo 3m<sup>3</sup>/h
- Aplicaciones máx. 35kW
- Calificación IP44





## UPS 25-50 / 130

### DATOS TÉCNICOS

- Modelo UPS 25-50-130
- Alimentación monofásica 1 X 220V-50Hz
- Conmutador de velocidades 3
- Protector térmica incorporada
- Qmax: 3200 litros/hora
- Hmax: 4,7 mca
- Longitud de conexión 130 mm
- Cuerpo de fundición de hierro
- Eje de motor cerámico
- Boca de aspiración 1 1/2" BSP
- Boca de descarga 1 1/2" BSP
- Temperatura máx. del fluido +2°C a + 110°C

## Ups 25-60 / 180

### DATOS TÉCNICOS

- Modelo UPS 25-60-180
- Potencia: 60 W
- Alimentación monofásica 1 X 220V-50Hz
- Conmutador de velocidades 3
- Protector térmica incorporada
- Q max: 4800 litros/hora
- H max: 6 mca
- Longitud de conexión 180 mm
- Cuerpo de fundición de hierro
- Eje de motor cerámico
- Boca de aspiración 1 1/2" BSP
- Boca de descarga 1 1/2" BSP
- Temperatura máx. del fluido +2°C a + 110°C



## Ups 25-80 / 180

### DATOS TÉCNICOS

- Modelo UPS 25-80-180
- Alimentación monofásica 1 X 220V-50Hz
- Conmutador de velocidades 3
- Protector térmica incorporada
- Qmax: 7000 litros/hora
- Hmax: 7 mca
- Longitud de conexión 180 mm
- Cuerpo de fundición de hierro
- Eje de motor cerámico
- Boca de aspiración 1 1/2" BSP
- Boca de descarga 1 1/2" BSP
- Temperatura máxima del fluido +2°C a + 110°C

## Ups 32-80 / 180

### DATOS TÉCNICOS

- Modelo UPS 32-80-180
- Alimentación monofásica 1 X 220V-50Hz
- Conmutador de velocidades 3
- Protector térmica incorporada
- Qmax: 9000 litros/hora
- Hmax: 7,5 mca
- Longitud de conexión 180 mm
- Cuerpo de fundición de hierro
- Eje de motor cerámico
- Boca de aspiración 2" BSP
- Boca de descarga 2" BSP
- Temperatura máxima del fluido +2°C a + 110°C





## Alpha2 32-60 180

### DATOS TÉCNICOS

- Líquido bombeado: Agua
- Rango de temperatura del líquido: 2 - 110°C
- Temperatura del líquido: 60°C
- Densidad: 983.2 kg/m<sup>3</sup>
- Potencia - P1: 3 - 34 W
- Frecuencia de red: 50 Hz
- Tensión nominal: 1 x 230 V
- Consumo de intensidad máximo: 0.04 - 0.32 A
- Grado de protección (IEC 34-5): X4D
- Clase de aislamiento (IEC 85): F





## Comfort Autoadapt 15-14 1/2"

### DATOS TÉCNICOS

- Potencia de entrada en velocidad 3 - 7W
- Frecuencia de alimentación: 50 Hz
- Tensión nominal: 1 x 230 V
- Corriente en velocidad 3: 0.07 A
- Tamaño condensador - Funcionamiento: 0.6 F
- Grado de protección (IEC 34-5): IP44
- Clase de aislamiento (IEC 85): F
- Presión de trabajo máxima: 10 bar
- Tipo de conexión: G
- Diámetro de conexiones: 3/4" BSP rosca H
- Cuerpo hidráulico: Latón cromado MS 68
- Impulsor: Acero inoxidable, grafito

## Comfort Autoadapt 15-14 1 1/4"

### DATOS TÉCNICOS

- Potencia de entrada en velocidad 3 7W
- Frecuencia de alimentación: 50 Hz
- Tensión nominal: 1 x 230 V
- Corriente en velocidad 3: 0.07 A
- Tamaño condensador - Funcionamiento: 0.6 F
- Grado de protección (IEC 34-5): IP44
- Clase de aislamiento (IEC 85): F
- Presión de trabajo máxima: 10 bar
- Tipo de conexión: G
- Diámetro de conexiones: 3/4" BSP rosca H
- Cuerpo hidráulico: Latón cromado MS 68
- Impulsor: Acero inoxidable, grafito





CALDERAS • RADIADORES • PISO RADIANTE • AIRE ACONDICIONADO



11 5365 8759

📞 54911 5388 9658

info@vreme.com.ar | vreme.com.ar

📌 / vremeclimatizacion