

Bombas de agua



vreme 

GRUNDFOS 

Bombas Elevadoras Periféricas

Bomba centrífuga periférica diseñadas para aplicaciones domésticas y pequeñas aplicaciones industriales, estas bombas ofrecen un rendimiento confiable y adaptado a tus necesidades.

Características principales:

- Gran altura de elevación, ideal para diversos usos.
- Cuerpo de bomba y soporte del motor en fundición, con tratamiento de cataforesis en los modelos KPF 30/16 y KPF 45/20 para mayor durabilidad.
- Diseño adaptable: aspiración lateral en modelos KP y KPS, y frontal en el modelo KPF.
- Rodete de latón para máxima resistencia y eficiencia.
- Cierre mecánico de carbón/cerámica, asegurando un sellado confiable.
- Motor asíncrono, cerrado y refrigerado por ventilación externa, con protección termoamperimétrica incorporada y condensador permanente en la versión monofásica.

Para los motores trifásicos, se recomienda instalar un dispositivo externo de protección de acuerdo con las normativas vigentes.

Confiable, eficiencia y diseño pensado para cada aplicación.

KPF



KPS



Elevadora Dab

Kpf 30/16 aspiración frontal

Kps 30/16 aspiración lateral

DATOS TÉCNICOS

- **Rango de funcionamiento** de 5 a 50 l/min. con alturas de elevación de hasta 84 metros.
- **Rango temperatura del líquido** de 0°C a +35°C para uso doméstico de -10°C a +50°C para otros usos
- **Líquido bombeado** limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro.
- **Temperatura ambiente máxima** +40°C.
- **Presión máxima de trabajo** 10 bar
6 bar - KPS 30/16 - KPF 30/16
- **Grado de protección** IP 44.
- **Clase de aislamiento** F.

MODELO	DATOS ELÉCTRICOS						DATOS HIDRÁULICOS							
	ALIMENTACIÓN 50 Hz	P2 NOMINAL		In A	CONDENSADOR		m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4
		kW	HP		µF	Vc		l/min	0	5	10	15	20	30
KPF 30/16 M	1 x 230 V ~	0,37	0,5	2,37	8	450		32,5	31	25	22	17,5	10	
KPF 45/20 M	1 x 230 V ~	1,0	1,34	5,9	25	450		84	76	68	62	56	38	24
KPF 30/16 T	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,45-0,82	-	-		32,5	31	25	22	17,5	10	
KPF 45/20 T	3 x 230 - 400 V ~	1,0	1,34	4-2,3	-	-		84	76	68	62	56	38	24
KPS 30/16 M	1 x 230 V ~	0,37	0,5	2	8	450	H (m)	32,5	31	25	22	17,5	10	
KPS 30/16 M-P	1 x 230 V ~	0,37	0,5	2	8	450		32,5	31	25	22	17,5	10	
KPS 30/16 T	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,4-0,8	-	-		32,5	31	25	22	17,5	10	
KPS 38/18 M	1 x 230 V ~	0,6	0,8	4,2	12,5	450		54	50	46	41	36	27,5	17,5
KPS 38/18 T	3 x 230 - 400 V ~	0,6	0,8	2,9-1,7	-	-		54	50	46	41	36	27,5	17,5



CALDERAS • RADIADORES • PISO RADIANTE • AIRE ACONDICIONADO



11 5365 8759

📞 54911 5388 9658

info@vreme.com.ar | vreme.com.ar

📱 / vremeclimatizacion